



Descripción

Peinture au martelé synthétique pour utiliser sur les superficies métalliques. Pour décorer et protéger les machines industrielles, agricole, outils, constructions métalliques en général. Dissolvant : DISMARTEL. Couleurs Bleu, Gris et Vert.

Application

Dans la décoration et protection de machines industrielles, agricoles, outils, constructions métalliques en général, après application d'un primaire.

Modes d'application

Primaire : MINOAIS SUPER, MINOAIS INDUSTRIAL, MINIO DE HIERRO, INGRIS B-P, IMPRIMACION XP, AUTAIS IMPRI, tous les produits de TEAIS, uniquement compatibles

Agiter et mélanger convenablement le produit avant application, une fois le primaire sec, appliquer deux couches de MARTELAIS avec un pistolet aérographe, dilué avec DISMARTEL.

- Application avec pistolet aérographe: pression recommandé 2 à 3 kg/cm²
- Grand aspect décoratif et variété de dessin (modifiant la viscosité et la pression de l'application)

Laisser sécher entre couches 24 heures min

Nettoyage

Avec notre dissolvant DISMARTEL

Fiche technique

Densité 0,95 (+/-) 0,05 kg/L. a 20 °C

Sec pour repeindre 24 Heures /20°C

Contenu solide en volume 48 ± 1 %

Aspect brillant

Couleur / sbleu, gris, et vert

Température de chantier de 5 a 30°C

Performance

5 m² par l.

Stockage

1 an dans son emballage original et bien fermé, dans un lieu sec et frais.

Sécurité



Indications de danger:

H225: Liquide et vapeurs très inflammables.

H304: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H312: Nocif par contact cutané.

H332: Nocif par inhalation.

H315: Provoque une irritation cutanée.

H317: Peut provoquer une allergie cutanée.

H340: Peut induire des anomalies génétiques.

H350: Peut provoquer le cancer.

H361: Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus .

H373: Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Conseil de prudence:

P210: Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. ? Ne pas fumer.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

P303+P361+P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.

P304+P340: EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P308+P313: EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.

P370+P378: En cas d'incendie: utiliser ? pour l'extinction.

P501: Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international

Informations supplémentaires:

EUH208: Contient . Peut produire une réaction allergique.

