



PINDAIS LISA, PEINTURE PLASTIQUE POUR INTERIEUR ET EXTERIEUR



Description

Peinture plastique à l'eau pour intérieur et extérieur, conçu pour décorer et protéger, finition lisse. Couleurs selon le nuancier

Application

Sur les façades, cours, médianes, balcons, tours, dômes, etc. Globalement sur les plafonds et les murs intérieurs et extérieurs.

Modes d'application

Homogénéiser bien le contenu de l'emballage.

- Appliquer avec un pinceau, au rouleau ou pistolet

Première couche dilué avec 10 à 20 % d'eau.

Seconde couche sans diluer

Finition satiné avec ACRILAIS TRANSLUCIDE (Antimousses pour l'extérieur) diluée avec 30% d'eau

Primaire : IMPRIMAIS ou IMPRIMAIS MU (selon le support)

Nettoyage

Lavé avec beaucoup d'eau, pendant que le produit est frais

Fiche technique



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Densité 1,6 Kg./Litro ± 0,05 a 20°C

Viscosité 1,6 Kg./Litro ± 0,05 a 20°C

Totalement sec 24 Heures/50 microns/20°C/65% de H.R

Sec pour repeindre 8 Heures/50 microns/20°C/65% de H.R

Aspect lisse et mat

Couleur/s blanc et autres selon carte de couleur

Performance

3 m² par kg.

Stockage

2 ans, dans son emballage d'origine et bien fermés, stocker en lieu frais, sec et à l'abri des intempéries.

Sécurité

Informations supplémentaires:

EUH208: Contient . Peut produire une réaction allergique.

EUH210: Fiche de données de sécurité disponible sur demande.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

