PINDAIS LISA, PEINTURE PLASTIQUE POUR INTERIEUR ET EXTERIEUR



Descripción

Peinture plastique a l´eau pour interieur et exterieur, conçu pour décorer et protéger, finition lisse. Couleurs selon le nuancier

Application

Sur les façades, cours, médianes, balcons, tours, dômes, etc. Globalement sur les plafonds et les murs intérieurs et extérieurs.

Modes d'application

Homogénéiser bien le contenu de l'emballage.
- Appliquer avec un pinceau, au rouleau ou pistolet
Première couche dilué avec 10 à 20 % d'eau.
Seconde couche sans diluer
Finition satiné avec ACRILAIS TRANSLUCIDE (Antimousses pour l'extérieur) diluée avec 30% d'eau
Primaire : IMPRIMAIS ou IMPRIMAIS MU (selon le support)

Nettoyage

Lavé avec beaucoup d´eau, pendant que le produit est frais

Fiche technique

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Densité1,6 Kg./Litre ± 0,05 a 20ºC

Viscosité1,6 Kg./Litro ± 0,05 a 20ºC

Totalement sec24 Heures/50 microns/20ºC/65% de H.R

Sec pour repeindre8 Heures/50 microns/20ºC/65% de H.R

Aspectlisse et mat

lisse et mat

Couleur/sblan et autres selon carte de couleur

Performance

3 m2 par kg.

Stockage

2 ans, dans son emballage d´origine et bien fermés, stocker en lieu frais, sec et a l´abri des intempéries.

Sécurité

Informations supplémentaires:

EUH208: Contient . Peut produire une réaction allergique.

EUH210: Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: