PINTIS LISA, PEINTURE PLASTIQUE LAVABLE POUR INTERIEUR ET EXTERIEUR



Descripción

Peinture plastique lavable, pour intérieur et éxterieur. Sur les surfaces, plâtre, ciment, plâtres à base de ciment, etc. Couleur selon le nuancier

Application

Sur les plafonds et murs. Sur le mortier a base de ciment, plâtre pour mortier, fibrociment, etc.

Modes d'application

Appliquer à la brosse, au rouleau ou au pistolet.
Appliquer la première couche en diluant 10 à 20% dans l'eau.
Appliquer la seconde couche sans diluer.
Une finition satinée est obtenue avec ACRILAIS TRANSLUCIDO dilué au 30%.
Appliquer le primaire IMPRIMAIS SUPER, IMPRIMAIS M.U. ou IMPRIMAIS NORMAL (en fonction du support).
- Facile à appliquer et à laver
- Bon pouvoir recouvrant
- Résistant aux alcalis et à l'usure par abrasion.
- Soluble totalement dans l'eau et peu être colorer avec TINTAIS.

Nettoyage

Nettoyer avec une quantité d´eau importante.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Fiche technique

Densité1,6 Kg./Litre ± 0,05

Viscosité42.500 ± 7.500 mPa.s

Sec pour repeindre8 Heures /50 micras/20ºC/65% de H.R.

AspectLisse et mat

Lisse et mat

Couleur/sSelon nuancier

Température de chantierde 5 a 30ºC

Performance

3 m2 par kg.

Stockage

2 ans, dans son emballage d´origine et bien fermés, a l´abri ds intempéries et stocké dans un endroit frais et sec.

Sécurité

Informations supplémentaires:

EUH208: EUH208: Contient mélange de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique.

EUH210: EUH210: Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: