



# PINTIS LISA, PEINTURE PLASTIQUE LAVABLE POUR INTERIEUR ET EXTERIEUR



## Description

Peinture plastique lavable, pour intérieur et extérieur. Sur les surfaces, plâtre, ciment, plâtres à base de ciment, etc. Couleur selon le nuancier

## Application

### Sur les plafonds et murs. Sur le mortier a base de ciment, plâtre pour mortier, fibrociment, etc. Modes d'application

Appliquer à la brosse, au rouleau ou au pistolet.

Appliquer la première couche en diluant 10 à 20% dans l'eau.

Appliquer la seconde couche sans diluer.

Une finition satinée est obtenue avec ACRILAIIS TRANSLUCIDO dilué au 30%.

Appliquer le primaire IMPRIMAIS SUPER, IMPRIMAIS M.U. ou IMPRIMAIS NORMAL (en fonction du support).

- Facile à appliquer et à laver

- Bon pouvoir recouvrant

- Résistant aux alcalis et à l'usure par abrasion.

- Soluble totalement dans l'eau et peu être colorer avec TINTAIS.

## Nettoyage

Nettoyer avec une quantité d'eau importante.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:



# Fiche technique

Densité 1,6 Kg./Litre ± 0,05

Viscosité 42.500 ± 7.500 mPa.s

Sec pour repeindre 8 Heures /50 micras/20°C/65% de H.R.

Aspect Lisse et mat

Couleur/s Selon nuancier

Température de chantier de 5 à 30°C

## Performance

3 m<sup>2</sup> par kg.

## Stockage

2 ans, dans son emballage d'origine et bien fermés, à l'abri des intempéries et stocké dans un endroit frais et sec.

## Sécurité

### Informations supplémentaires:

EUH208: EUH208: Contient mélange de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique.

EUH210: EUH210: Fiche de données de sécurité disponible sur demande.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 602 111  
Fax.: 981 601 508  
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: