



# PINTURA EXTRACALORICA SUPER, PEINTURE RÉSISTANTE À DES TEMPÉRATURES POUVANT ATTEINDRE 500°C Y 600°C



## Descripción

## Application

Dans l'industrie de la fonderie, dans les sidérurgies, les usines, etc. où les surfaces métalliques sont soumises à des températures allant jusqu'à 600 ° C et de temps en temps 650 ° C. Dans les tuyaux ou les machines soumises à ces températures.

## Modes d'application

## Nettoyage

Avec notre solvant gras DISOLUAIS.

## Fiche technique



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Densité  
Sec au toucher  
Totalelement sec  
Sec pour repeindre  
Résistance à la chaleur  
Contenu solide en volume  
Point d'inflation  
Aspect  
Couleur/s

## Stockage

3 mois, dans leur emballage d'origine bien fermé et stocké dans un endroit frais et sec.

## Sécurité



## Indications de danger:

H226: H226:Liquide et vapeurs inflammables.

H304: H304:Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H312: H312+H332:Nocif en cas de contact cutané ou d'inhalation.

H315: H315:Provoque une irritation cutanée.

H318: H318Provoque des lésions oculaires graves.

H335: H335:Peut irriter les voies respiratoires.

H360: H360Df:Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité.

H373: H373:Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



H411: H411:Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

## Conseil de prudence:

---

P210: P210:Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. ? Ne pas fumer.

P280: P280:Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P303+P361+P353: P303+P361+353:EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.

P304+P340: P304+340:EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305+P351+P338: P305+P351+P338:EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P308+P313: P308+P313:EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.

P370+P378: P370+P378:En cas d'incendie: Utiliser de la poudre polyvalente ABC pour l'extinction.

P501: P3501:Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

