PINTURA EXTRACALORICA SUPER, PEINTURE RÉSISTANTE À DES TEMPÉRATURES POUVANT ATTEINDRE 500ºC Y 600ºC



Descripción

Application

Dans l'industrie de la fonderie, dans les sidérurgies, les usines, etc. où les surfaces métalliques sont soumises à des températures allant jusqu'à 600 ° C et de temps en temps 650 ° C. Dans les tuyaux ou les machines soumises à ces températures.

Modes d'application

Nettoyage

Avec notre solvant gras DISOLUAIS.

Fiche technique

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Densité

Sec au toucher

Complètement sec

Recouvert

Résistance à la chaleur

Extrait sec

Point d'éclair

Aspect

Couleur(s)

Stockage

3 mois, dans leur emballage d'origine bien fermé et stocké dans un endroit frais et sec.

Sécurité



Indications de danger:

H226: H226:Liquide et vapeurs inflammables.

H304: H304:Peut être mortel en cas d?ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H312: H312+H332:Nocif en cas de contact cutané ou d´inhalation.

H315: H315:Provoque une irritation cutanée.

H318: H318Provoque des lésions oculaires graves.

H335: H335:Peut irriter les voies respiratoires.

H360: H360Df:Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.

H373: H373:Risque présumé d´effets graves pour les organes à la suite d´expositions répétées ou d´une exposition prolongée.

H411: H411:Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseil de prudence:

P210: P210:Tenir à l?écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. ? Ne pas fumer.

P280: P280:Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P303+P361+P353: P303+P361+353:EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l?eau/se doucher.

P304+P340: P304+340:EN CAS D?INHALATION: transporter la victime à l?extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305+P351+P338: P305+P351+P338:EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l?eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P308+P313: P308+P313:EN CAS d?exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.

P370+P378: P370+P378:En cas d'incendie: Utiliser de la poudre polyvalente ABC pour l'extinction.

P501: P3501:Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international