



# PINTURA EXTRACALORICA SUPER, PEINTURE RÉSISTANTE À DES TEMPÉRATURES POUVANT ATTEINDRE 500°C Y 600°C



## Description

## Application

Dans l'industrie de la fonderie, dans les sidérurgies, les usines, etc. où les surfaces métalliques sont soumises à des températures allant jusqu'à 600 ° C et de temps en temps 650 ° C. Dans les tuyaux ou les machines soumises à ces températures.

### Modes d'application

## Nettoyage

Avec notre solvant gras DISOLUAIS.

## Fiche technique



Avda. da Enerxía, nº 153, PoL Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 602 111  
Fax.: 981 601 508  
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Densité  
Sec au toucher  
Totalement sec  
Sec pour repeindre  
Résistance à la chaleur  
Contenu solide en volume  
Point d'inflation  
Aspect  
Couleur/s

## Stockage

3 mois, dans leur emballage d'origine bien fermé et stocké dans un endroit frais et sec.

## Sécurité



### Indications de danger:

H226: Liquide et vapeurs inflammables.

H304: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H312: H312+H332: Nocif en cas de contact cutané ou d'inhalation.

H315: Provoque une irritation cutanée.

H318: Provoque des lésions oculaires graves.

H335: Peut irriter les voies respiratoires.

H360: H360Df: Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.

H373: Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

H411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

## **Conseil de prudence:**

P210: Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. ? Ne pas fumer.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P303+P361+P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.

P304+P340: EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P308+P313: EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.

P370+P378: En cas d'incendie: Utiliser de la poudre polyvalente ABC pour l'extinction.

P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale