

### ESTUCAL,



## Description

Stucs à la chaux en pâte pour décoration d'intérieur et extérieurs. En intérieurs peut s'appliquer comme dernière couche d'ESTUBRIL, en extérieur appliquer ESTUPROT. Présente une finition lisse et brillante avec veinures imitant le marbre. Peut se colorer avec TINTAIS. Approprié pour décorations de maisons, locaux commerciaux, bureaux, cafés, etc. Couleurs blanc et selon nuancier.

# **Application**

#### Modes d'application

Mélanger bien le contenue de l'emballage pour homogénéiser bien le produit.

- Sur la superficie lisse à base d'ESTUCAL ou autres enduits, appliquer une première couche avec une tâloche d'acier inoxidable biselé. La couche s'applique sur moins de 1mm d'épaisseur, laisser sécher et poncer avec un papier à poncer double zero (00)

Appliquez ensuite une autre couche de moins de 1 mm et une fois lisse procéder au polissage avec le bout de la tâloche en acier inoxidable, pressioner fortement sur l'ESTUCAL.

- Le séchage adéquat entre couche sera de 24 heures pour avoir une superficie complètement sèche.
- En intérieurs peut être protégé avec ESTUBRIL et en extérieur ou intérieur humides peut être protégé avec ESTUPROT.

Les support ne doit pas présenter d'humidité, vous pouves réaliser l'application sur une couche de peinture, après réaliser une ponçage de la superficie et sont complet nettoyage.

# Fiche technique

Composition





Temps ouvert

Densité

Couleur/s

Valeur pH

Température de chantier

Réaction au feu

#### **Performance**

1,6 m2 par kg.

#### Stockage

## Sécurité

### Indications de danger:

H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

#### Conseil de prudence:

P272: Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.

P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international





### Informations supplémentaires:

EUH208: EUH208: Contient . Peut produire une réaction allergique.



