LUMINOIS FOSFORESCENTE, PEINTURE À EFFET FOSFORESCENT (L-15)



Description

Peinture au diluant qui réaction de forme phosphorescente devant les radiations lumineuses. De couleur jaune-verdâtre. (L-15)

Application

Dans la signalisation d'interrupteurs, sorties d'urgence, escaliers, monte charges, rampes, localisation d'extincteurs, etc

Modes d'application

Mélanger bien le contenu du récipient .
- Appliquer à la brosse, au rouleau ou au pistolet.
- Il devrait prendre deux mains pour obtenir un bon effet fosforescent.
- Il est souhaitable que l'application soit réalisé sur un fond de peinture blanche pour améliorer l'effet fosforescent

Nettoyage

Avec notre dissovlant gras Disoluais

Fiche technique

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Densité1,20 ± 0,05 a 20° C

Viscosité4800 mPa.s

Recouvert4 Heures /20°C

Couleur(s)jaune, vert fosforescent, jaune verdâtre

Épaisseur du film sec100 micras.

Aspectmat

Température de servicede 5 a 30°C

Performance

5 m2 par l.

Stockage

1 an, dans son emballage original et bien fermé, conservé dans un lieu sec et frais protégé de l'intempérie.

Sécurité



Indications de danger:

H225: Liquide et vapeurs très inflammables.

H304: Peut être mortel en cas d?ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H315: Provoque une irritation cutanée.

H332: Nocif par inhalation.

H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H362: Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.

H411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Conseil de prudence:

P210: Tenir à l?écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. ? Ne pas fumer.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l?eau et au savon.

P303+P361+P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l?eau/se doucher.

P304+P340: EN CAS D?INHALATION: transporter la victime à l?extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P308+P313: EN CAS d?exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.

P370+P378: En cas d?incendie: utiliser ? pour l?extinction.

P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international

Informations supplémentaires:

EUH066: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.