# GALVATAIS, PEINTURE MONOCOMPOSANT SPÉCIALE POUR L'APPLICATION DIRECTE SUR GALVANISÉ




## Description

## Application

Peinture monocomposant qui présente l'avantage de ne pas nécessiter un primaire sur des supports de difficile adhérence.

### Modes d'application

Mélanger bien le contenu des emballages avant utilisation
Appliquer avec un pinceau, un pistolet ou airless
Avec un pinceau utiliser légèrement dilué avec DISOLVENTE GALVATAIS
Au pistolet diluler avec DISOLVENTE GALVATAIS
Une seule couche est nécessaire.

### Nettoyage

Avec notre dissolvant DISOLUAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

# Fiche technique

Densité1,16 ± 0,05 Kg./Litro a 20ºC (Varía según color)

Sec au toucher1 hora a 20ºC

Extrait sec35 ± 1 %

Couleur(s)blanc brillant, satiné, noir, vert, jaune.

Température de servicede 5 a 30ºC

Dilatation volumétriquezzz

Dilatation volumétriquezzz

Dilatation volumétriquezzz

## Performance

De 5 a 6 m2 par l.

## Stockage

2 ans dans ses emballages originaux et bien fermés, conservés dans un lieu sec et frais, protégés de l'intempérie

# Sécurité



## Indications de danger:

H225: Liquide et vapeurs très inflammables.

H304: Peut être mortel en cas d?ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H315: Provoque une irritation cutanée.

H319: Provoque une sévère irritation des yeux.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

H332: Nocif par inhalation.

H373: Risque présumé d'effets graves pour les organes

## Conseil de prudence:

P210: Tenir à l?écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. ? Ne pas fumer.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l?eau et au savon.

P303+P361+P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l?eau/se doucher.

P304+P340: EN CAS D?INHALATION: transporter la victime à l?extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l?eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P370+P378: En cas d?incendie: utiliser ? pour l?extinction.

P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international

## Informations supplémentaires:

EUH066: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

EUH208: Contient . Peut produire une réaction allergique.