



## Descripción

Laque de nitrocellulose pour finition sur bois, d'usage intérieur exclusivement. Pour la protection et l'embellissage de tout types de superficies en bois intérieure. Brillant, mat et satiné.

## Application

Dans la protection et l'embellissage de n'importe quelle superficie intérieure.

### d'application

Bien mélanger l'emballage

Appliquer au pinceau, directement prêt à l'emploi, ou légèrement dilué à 5%-10% de DINITRAIS.

Appliquer au rouleau ou au pistolet (diluer 10 à 25% de DINITRAIS)

Doit s'appliquer en une ou deux couches très fines, laissant bien sécher entre chacune d'elle.

### Modes

## Nettoyage

Avec notre dissolvant DINITRAIS.

## Fiche technique

Densité 0,95 Kg./Litre  $\pm$  0,05 a 20°C

E. de film sec 30 microns

Viscosité 90  $\pm$  30 secondes a 20°C. Couche Ford 4 mm.

Sec pour repeindre 8-10 Heures a 20°C/65% de H.R.

Aspect brillant, satiné et mat

Point d'inflation 30°C approximativement

Couleur/transparent

## Performance

6 m<sup>2</sup> par l.

## Stockage

2 ans dans son emballage original et bien fermé.

## Sécurité



### Indications de danger:

H225: Liquide et vapeurs très inflammables.

H304: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H315: Provoque une irritation cutanée.

H317: Peut provoquer une allergie cutanée.

H318: Provoque des lésions oculaires graves.

H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H361: Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Tel.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



H373: Risque présumé d'effets graves pour les organes

## Conseil de prudence:

---

P210: Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. ? Ne pas fumer.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P303+P361+P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.

P304+P340: EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P308+P313: EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.

P370+P378: En cas d'incendie: utiliser ? pour l'extinction.

P501: Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

