

## Descripción

Laque de finition pour bois, à base de polyuréthane bi-composant qui doivent se mélanger au moment de son utilisation. Application en finition résistantes et décoratives de bois en intérieur et extérieurs. Aspect semi-mat et couleur transparent laiteux.

## Application

Pour une finition résistante et décorative du bois en intérieur et extérieurs, comme par exemple pour les bancs, sols, meubles, menuiseries, pontons d'embarcations, escaliers, moulures, décorations, structures de bois, etc.

### Modes d'application

bien mélanger le contenu de l'emballage avant application.

- Sceller avec IMPOLAIS comme primaire

Laisser sécher 30 minutes et poncer pour préparer la finition

Appliquer deux couches sans dilution avec un pinceau, rouleau ou pistolet, de LACAIS 2C, en laissant sécher 2 heures entre chaque couche.

Laisser passer 2 heures et poncer à nouveau pour améliorer l'adhérence après la première application.

## Nettoyage

Avec notre dissolvant PU UNIVERSAL

## Fiche technique

DensitéComp A: 0,95 Kg/Litre  $\pm$  0,05 a 20°C

Comp B: 1,05 Kg/Litre  $\pm$  0,05 a 20°C

ViscositéComp A: 40  $\pm$  15 seg. A 20°C. Couche Ford: 4 mm.

Comp B: 25  $\pm$  10 seg. A 20°C. CoucheFord: 4 mm.

Sec pour repeindre 2 Heures a 20°C/65% de H.R.

Proportion du mélange(Vernis/catalisateur): 100/50 (en volume)

Aspect très soyeux et semi-mat

Couleur/transparent laiteux

## Performance

---

8 m<sup>2</sup> par l.

## Stockage

---

6 mois dans ses emballages originaux, bien fermés, sans expositions à des températures extrêmes et protégé des intempéries.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email.: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:

