



# TAPOIS, BOUCHE PORES POUR LE BOIS À BASE DE RÉSINES



## Descripción

Primaire scellant incolore, à base de résine nitrocellulosique, pour le traitement préalable à la finition par vernis, laque, émail, etc. Sur les surfaces en bois. Ponçable, après 20 minutes d'application.

## Application

Dans le scellement des pores de toutes superficies de bois, portes, fenêtres, armoires, escaliers, rampes d'escalier, revêtements et structures de bois, appartements, meubles, etc.

## Modes d'application

- Homogénéiser bien le contenu de l'emballage avant son utilisation
- Appliquer avec un rouleau, pinceau ou pistolet (dans ce dernier cas avec DINITRAIS), une ou deux couches sans diluer, ou diluer la première sur un bois neuf.
- Poncer entre couche et couche, laisser sécher 30 minutes minimum.
- Comme finition, sur le TAPOIS, appliquer un vernis, laque, émail synthétique ou peinture de nitrocellulose.

## Nettoyage

Avec notre dissolvant DINITRAIS

## Fiche technique



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Densité 0,95 Kg./Lt. +/- 0,05

Viscosité 110 +/- 20 Seg. a 20°C. Couche Ford 4 mm.

Véhicule nitrocellulose et résines synthétiques.

Pigments légèrement trouble dans le pot, légèrement coloré

Aspect incolore, monocomposant et d'aspect mat.

Sec pour repeindre min 10 Hs. A 20°C/65% d'H.R.

Couleur/s Transparent (appliqué)

## Performance

6m<sup>2</sup> par L

## Stockage

1 an dans son emballage original, bien fermés, sans exposer à des températures extrêmes, protégés de l'intempérie et dans un lieu sec et aéré.

## Sécurité



### Indications de danger:

H225: Liquide et vapeurs très inflammables.

H304: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H315: Provoque une irritation cutanée.

H317: Peut provoquer une allergie cutanée.

H319: Provoque une sévère irritation des yeux.

H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H361: Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Tel.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



H373: Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

## Conseil de prudence:

---

P210: Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. ? Ne pas fumer.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P303+P361+P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.

P304+P340: EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P308+P313: EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.

P370+P378: En cas d'incendie: utiliser ? pour l'extinction.

P501: Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international

