



Descripción

Peinture anti-incrustante écologique de couleur rouge. De grande durabilité, elle est recommandée en embarcations de fort transit.

Application

Elle est recommandable pour les embarcations de fort transit par sa grande durabilité.

d'application

Bien mélanger le contenu de l'emballage avec de l'utiliser.

- l'application se réalise de préférence avec le système Airless. Il peut s'utiliser au rouleau ou pinceau. Non recommandable le pistolet conventionnel.

Normalement il n'est pas nécessaire d'utiliser un dissolvant, en cas de nécessité utiliser DISOLUAIS jusqu'à 3%.

- Les composants de la PATENTE GRAN SOL sont basés dans des matières premières totalement écologiques, se qui garantie la non contamination de la faune et flore marine.

- La surface sur laquelle le produit est appliqué doit être libre de peintures en mauvais état, incrustations, etc. Réaliser un nettoyage mécanique si nécessaire et lavage à l'eau douce.

- Ne pas appliquer par prévision de pluie, et autres phénomènes météorologiques adverses.

Nettoyage

Modes

Avec notre dissolvant DISOLUAIS

Fiche technique

AspectSatiné

Couleur/sRouge typique

Contenu solide en volume37%

Densité1,55 Kg/L. (+-) 0,05

Point d'inflation 25 °C (TAG fermé)

Sec au toucher< 1,5 Heures 20°C 65% Humidité relative

Sec pour repeindre6 hoeures à 20°C 65% Humidité relative

Viscosité165 ± 15 sec. à 20°C. Couche Ford: 4 mm.

Finesse17,5 ± 2,5 microns

Température de chantierde 5 a 30°C

Performance

De 6 a 8 m2 por l en couche de 40 microns

Stockage

Conserver dans un lieu sec et frais durant 1 an maximum, à l'abri de l'intempérie et dans son emballage d'origine.

Sécurité



Indications de danger:



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teis.es

síguenos en:



H225: Liquide et vapeurs très inflammables.

H304: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H312: Nocif par contact cutané.

H332: Nocif par inhalation.

H315: Provoque une irritation cutanée.

H319: Provoque une sévère irritation des yeux.

H335: Peut irriter les voies respiratoires.

H362: Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.

H373: Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseil de prudence:

P210: Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. ? Ne pas fumer.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P303+P361+P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.

P304+P340: EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P308+P313: EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.

P370+P378: En cas d'incendie: utiliser ? pour l'extinction.

P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international

Informations supplémentaires:



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



EUH206: EUH206:Attention! Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits. Peut libérer des gaz dangereux (chlore).

EUH208: EUH208:Contient . Peut produire une réaction allergique.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

