JUPO, CORDON DE POLYETHYLENE POUR REMPLISSAGE



Descrição

Application

Pour les scellement de joints et remplissage de cavités entre le fond du joint et la maçonnerie ou structure en béton, joints de fond entre les éléments préfabriqués des façades, remplissage de cavités et encadrements de portes et fenêtres.

Modes d'application

JUPO est très facile à appliquer.
-Afin d'être comprimé, sa largeur doit être supérieure à la largeur du joint au moins jusqu'au 25 %.
-Insérer avec des outils non affilés qui évitent d'endommager ou de couper la superficie. Utiliser des spatules ou rouleaux.
-Ne pas appliquer à des températures supérieures à 60 ºc

Nettoyage

Pas de formation de taches sur les outils.

Fiche technique

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Densité35 Kg./m3

Étanchéité à l'eauabsorption < 1%

CompositionMousse de polyéthylène cellulaire fermée

Conductivité thermique0,035 Kcal/mHºC.

Température de servicede -40 a 60ºC

Odeurpas d'odeur

Couleur(s)gris clair

Performance

Selon utilisation

Stockage

Stocker dans un endroit frais et sec et environnement stable à durée indéterminée, à l'abri de la chaleur intense, étant donné que le produit est très inflammable au feu.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: