LASTOIS HIDROEXPAN, POLYURETHANE MONOCOMPOSANT POUR SCELLEMENT DES FISSURES EN PRESENCE D'EAU



Descrição

Résine expansive au contact à l'eau pour l´étanchéité dans les fissures et joints. Expansif en contact avec l'eau, obturant les voies d'eau sur supports de béton. S'utilise dans les murs de contention, souterrains, réservoirs, piscines, etc.

Application

Dans l'étanchéité et l'imperméabilisation des fissures et des cavités avec des fuites d'eau. Dans le scellement de sous-sol.

Modes d'application

Appliquer avec un équipement d'injection approprié sous haute ou basse pression.
L'injection peut se réaliser avec une machine manuelle ou électrique (de 5 a 100kg/cm2)
-L'injection doit se réaliser toujours en présence d'eau. La résine en contact avec l'eau polymérise et s'étend
Les températures d'application optimales sont celles comprises entre +10 y +25 ºC. La viscosité augmente à haute température.

Nettoyage

Avec le dissolvant DISOLVENTE EPOXI

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Fiche technique

Densitéa 20ºC DIN 53217 1.13 gr/cm3

Viscositéa 23 ºC 1200 +/- 200 mPa.s

Point d'éclair>200ºC

CompositionContient diphénylméthane (MDI). La manipulation du produit nécessite certaines précautions.

Température de servicede 10 a 25ºC

SolubilitéNon soluble dans l'eau

Résistance à la compression6 N /mm2 (produit durci)

Résistance à la flexion1,5 N/mm2 (produit durci)

Adhérence1,8 N/mm2 (sur mortiers et bétons)

AspectAlveolos couleur jaune d'or en mousse (solidifiée)

Performance

Selon l'utilisation

Stockage

1 année dans leurs contenants hermétiquement fermés, sans les exposer aux effets des rayons UV, à des températures élevées (+40 ° C) età conserver dans un endroit sec, le produit réagissant à l'humidité et à éloigner des sources de chaleur (même après usage).

Sécurité



Indications de danger:

H315: Provoque une irritation cutanée.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

H317: Peut provoquer une allergie cutanée.

H319: Provoque une sévère irritation des yeux.

H332: Nocif par inhalation.

H334: Peut provoquer des symptômes allergiques ou d?asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.

H335: Peut irriter les voies respiratoires.

H351: Susceptible de provoquer le cancer.

H360: Peut nuire à la fertilité ou au f?tus.

H373: Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseil de prudence:

P201: Se procurer les instructions avant utilisation.

P260: Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

P273: Éviter le rejet dans l?environnement.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l?eau et au savon.

P304+P340: EN CAS D?INHALATION: transporter la victime à l?extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.