



## Description

TEAIS BLOCK est un mastic à base de résine bi-composant microexpansif qui permet de réaliser les travaux de blocage de fissures statiques sur les murs de maçonneries.

## Application

Teais Block est spécialement développé pour l'encrage définitif de fissures statiques en construction.

### Modes d'application

- Couper l'extrémité du tube, en veillant à ce que le tube intérieur soit également coupé
- Placer l'embout du tube avec une spirale de mélange.
- Placer le tube dans le pistolet spécial et ne pas utiliser la première quantité de produit qui sort car elle ne possède pas le mélange adéquat.
- Réaliser les perforations avec une perceuse pourvu d'un forêt de 10 à 12 mm, les perforations se réalisent le long de la fissure, séparément entre elles sur 20cm (les fissures doivent être statiques).
- Nettoyer les perforations à l'air comprimé ou par soufflette.
- Placer les packets polymériques sur chaque perforations.
- Placer Teais Block sur chaque perforation, avec les packets déjà placés et remplir jusqu'à laisser juste un peu à l'intérieur du mur.
- Terminer l'enduisage de la fissure et réaliser les travaux de peinture nécessaires.

## Nettoyage

Les outils se nettoient avec Disoluais ou Disolvente Epoxi lorsque le matériel est frais.

# Fiche technique

DensitéDu mélange 1,2 kg/lt

Sec et dureDe 15 à 60 minutes selon la température

Adhérence> 1,6 N/mm<sup>2</sup>

Résistance à la compression> 20 N/mm<sup>2</sup>

Résistance à la flexion> 12 N/mm<sup>2</sup>

Température de chantierde 8 a 30°C

## Performance

Selon l'application

## Stockage

6 mois dans son emballage original, à l'abri de l'intempérie et conservé dans un lieu frais et sec.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

