



# LASTOIS ROCA, Mortier de scellement élastique



## Descrição

LASTOIS ROCA est un mortier de résine acryliques et caoutchouc modifié, arides, silices, charges minérales et pigments, idéal pour le scellement et l'union de matériaux de différentes nature, sans produire d'altération esthétiques. Possède une grande résistance à la radiation UV et les agents atmosphériques. Idéal pour le scellement de cadres, fenêtres, porte en bois, fer, aluminium, PVC, salles de bain, douches, inodores, entrepôts industriels, sols en général, etc. Couleurs selon la carte.

## Application

Lastois Roca s'utilise pour les scellement de divers matériaux de construction comme cadres, fenêtres d'aluminium, bois, fer, PVC, etc.

Rempli et scelle les fissures, les joints, les finitions de cheminées, le fibrociment, la tuile, etc. Les planches de platre, le béton préfabriqué, les pièces de pierre, marbre, etc. Il est idéal pour employer dans le scellement et finitions des systèmes ITE, par sa plasticité et capacité de transpiration.**Modes d'application**

Application avec pistolet, spatule, taloche, truelle, etc.

- Le produit se présente en consistance pâteuse.

## Nettoyage

Les outils se nettoient avec de l'eau en abondance lorsque le matériel est frais

## Fiche technique



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Aspect pâte thixotrope

Couleur/s blanc, gris, noir, marron, brique, sable, etc.

Densité 1,65 kg/lt

pH 8

Totalement sec 5 mm chaque 12 heures à 20°C

## Performance

1,65 kg/lt

## Stockage

1 an dans son emballage original, conserver dans un lieu frais et sec protégé de l'intempérie.

## Sécurité

### Indications de danger:

H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

### Conseil de prudence:

P273: Éviter le rejet dans l'environnement.

P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale

### Informations supplémentaires:



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 602 111  
Fax.: 981 601 508  
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

EUH208: Contient . Peut produire une réaction allergique.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, PoL Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

📞 Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉️ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

