MASILLA M 300 C, MASTIC ELASTIQUE RESISTANT A DE FORTES TEMPERATURES

Descripción

Application

Masitc élastic résistant à des températures jusqu'à 300 ° C, pour des applications dans la construction et l'industrie, qui nécessitent une résistance à haute température en régime continu. Peut être en contact avec des hydrocarbures et des solvants classiques à des températures allant jusqu'à 200 ° C. Il est très approprié pour les barbecues, cheminées, cuisines forge, etc.

Modes d'application

Nettoyage

Avec de l'eau propre tandis que le matériel n'a pas durci.

Fiche technique

Densité

Température de service

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Dureté Shore A

Formation de peau> 60%

Résistance à la cassurede 5 a 30ºC

Elongement à la cassurePeut se diluer dans l'eau

Température de chantier

Température de service

Résistance à la traction

Stockage

1 année dans son emballage d'origine protégé contre les éléments, stockés dans un endroit frais et sec.

Sécurité

Indications de danger:

H317: Peut provoquer une allergie cutanée.

Conseil de prudence:

P261: Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

P272: Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l?eau et au savon.

P333+P313: En cas d?irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.

P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation

locale/régionale/nationale/international

Informations supplémentaires:

EUH208: Contient . Peut produire une réaction allergique.