# MASILLA M 300 C, MASTIC ELASTIQUE RESISTANT A DE FORTES TEMPERATURES




## Description

## Application

Masitc élastic résistant à des températures jusqu'à 300 ° C, pour des applications dans la construction et l'industrie, qui nécessitent une résistance à haute température en régime continu. Peut être en contact avec des hydrocarbures et des solvants classiques à des températures allant jusqu'à 200 ° C. Il est très approprié pour les barbecues, cheminées, cuisines forge, etc.

## Modes d'application

### Nettoyage

Avec de l'eau propre tandis que le matériel n'a pas durci.

## Fiche technique

Densité

Température de service

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Dureté Shore A

Formation de peau> 60%

Respirabilitéde 5 a 30ºC

Allongement à la rupturePeut se diluer dans l'eau

Température de service

Température de service

Résistance à la traction

## Stockage

1 année dans son emballage d'origine protégé contre les éléments, stockés dans un endroit frais et sec.

# Sécurité



## Indications de danger:

H317: Peut provoquer une allergie cutanée.

## Conseil de prudence:

P261: Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

P272: Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l?eau et au savon.

P333+P313: En cas d?irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.

P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation

locale/régionale/nationale/international

## Informations supplémentaires:

EUH208: Contient . Peut produire une réaction allergique.