



LASTOIS MS, MASTIC DE SCELLEMENT ELASTIQUE NEUTRE ADHERANT SUR DES SUPPORTS HUMIDES.



Descripción

Silicone neutre de prise neutre basé sur des polymères de silane. C'est un produit sans odeur, libre de solvant et d'isocyanates. Réticule en contact avec l'humidité atmosphérique et se converti en joint flexible. Permet son emploi dans les superficies humides avec une correcte adhérence.

Application

Mastic de scellement avec des propriétés élastiques, qui adhère à la plupart des surfaces telles que verre de construction, aluminium, béton, plastique, PVC, métal, bois, bardage, etc. Permet l'utilisation sur des substrats humides avec une bonne adhérence. À l'intérieur ou à l'extérieur. Résistant aux rayons UV (sauf l'incolore).

Modes d'application

- Appliquer le tube dans le pistolet d'extrusion en coupant la buse selon la quantité de produit nécessaire.
- Couper le l'embout du tube en prenant soin de laisser une partie du fil pour placer correctement le l'embout, qui est également réduit à l'épaisseur requise du cordon est coupé.
 - Le tube est placé dans le pistolet extrudeur et pressionner selon la quantité de mastic requis en fonction de l'épaisseur du cordon à faire.
 - Dans le cas des joints profonds ou élastiques placer un fond de joint Jupo selon les besoins du travail.
 - Les bords des joints doivent être propres et ferme et peuvent être humide.

Nettoyage



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Nettoyer avec un solvant de nettoyage.

Fiche technique

AspectPâte thixotropique

Densité1,36 g/cm³

Température de chantier+5° a + 40 °C

Dureté Shore A35

Elongement jusqu'à la déchirure570%

Couleur/sBlanc, gris, marron, et transparent

Résistance à la traction2 N/mm²

CompositionPolymères de silane modifiés

Performance

12 ml para tube pour cordon de 5mm

Stockage

12 mois dans son emballage d'origine à l'abri de l'humidité, stocké dans un endroit frais et sec.

Sécurité

Indications de danger:

H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



Avda. da Enerxía, nº 153, PoL Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Conseil de prudence:

P101: En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102: Tenir hors de portée des enfants.

P103: Lire l'étiquette avant utilisation.

P273: Éviter le rejet dans l'environnement.

P501: Éliminer le contenu/récipient dans ?

Informations supplémentaires:

EUH208: Contient . Peut produire une réaction allergique.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, PoL Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
📞 Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉️ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: