



TEAIS HORMIPROTEC, PEINTURE A BASE DE RESINES SPECIALES POUR LA PROTECTION ANTICARBONATATION DU BÉTON



Descrição

Peinture à base de résine acryliques spéciales, pour la protection anticarbonatation des bétons

Application

TEAIS HORMIPROTEC s'utilise dans des ouvrages nouveaux pour lesquels il est nécessaire d'avoir une protection anticarbonatation de la structure en béton, dans les chantiers pour lesquels ce sont réalisé des réparation de structures avec corrosion, dans les chantier qui se trouvent dans des environnements agressifs.

Modes d'application

Il faut bien homogénéiser le produit avant son utilisation.

- Appliquer à la brosse, au rouleau ou système airless.
- Pour les supports neufs, appliquer le primaire IMPRIMAIS MU.
- Pour les supports qui sont déjà peints, procéder au lavage avant d'appliquer la peinture..
- Appliquer TEAIS HORMIPROTEC en deux ou trois couches en laissant sécher complètement entre chaque couche.
- Ne pas appliquer TEAIS HORMIPROTEC à des températures inférieures à 8°C, ni superficies humides, humidité par condensation etc.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Nettoyage

Les outils se nettoient avec de l'eau lorsque le produit est frais

Fiche technique

Densité1,54 kg/Lt

Viscosité40,000 +/- 10,000 mPs a 20°C

Sec au toucher1 heure

Sec pour repeindre12 heures

AspectLisse satiné

Température de chantierde 8 a 30°C

Contenu en solides> 60%

Performance

3 m²/kg

Stockage

Un an dans son emballage d'origine, bien fermé, stocké dans un endroit frais et sec, protégé de l'intempérie

Sécurité

Informations supplémentaires:

EUH208: EUH208:Contient mélange de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1).. Peut produire une réaction allergique.

EUH210: EUH210:Fiche de données de sécurité disponible sur demande.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: