



TEAIS HOMOCOLOR, RÉSINE SPÉCIALE POUR HOMOGENÉISER ET PROTÉGER LES MORTIERS MONOCOUCHE



Descripción

Résine spéciale pour homogénéiser, réaviver, augmenter et protéger les revêtements de mortiers monocouche.

Facile à appliquer et de grande efficacité Teais Homocolor est spécialement développé pour les mortiers monocouche avec finition lisse ou gratté, qui augmente sa durée de vie.

Application

Appliquer sur les revêtements de mortiers monocouches pour les rendre uniformes et pour accroître l'intensité de sa couleur. TEAIS HOMOCOLOR protège aussi le parement de l'abrasion, de l'usure, en améliorant sa durabilité et qualité.

Modes d'application

Il faut bien homogénéiser le contenu de chaque emballage.

-Prêt pour l'emploi à la brosse, au pinceau, au rouleau ou équipement airless.

-Eviter l'exposition au soleil pendant l'application.

-En général, une passe est suffisante pour obtenir un effet homogénéisant, mais il est aussi possible d'appliquer deux couches si considéré nécessaire.

Appliquer le primaire IMPRIMAIS ou IMPRIMAIS MU en fonction du support.

-Appliquer à la brosse, au rouleau ou au pistolet.

-Appliquer la première couche en diluant 10 à 20 % dans l'eau.

-Appliquer la seconde couche sans diluer.

- Ne pas appliquer en prévision de pluies, ni vents forts, ni par gel, ou circonstances climatiques adverses.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Nettoyage

Nettoyer abondamment avec de l'eau, lorsque le produit est frais.

Fiche technique

Densité 1,53 kg/lt

Viscosité 37.500 + - 7.500 a 20°C

Aspect mat

Densité 1,53 kg/lt

Totalement sec 12 a 18 heures à 20°C y 65% HR

Performance

3 m² par kg.

Stockage

2 ans dans son emballage d'origine, bien fermé, le produit se conserve 2 ans à l'abri de l'intempérie dans un lieu frais et sec.

Sécurité

Informations supplémentaires:

EUH208: EUH208: Contient . Peut produire une réaction allergique.

EUH210: EUH210: Fiche de données de sécurité disponible sur demande.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

