



TEAIS SILOXANO, Peinture imperméable à base de siloxanes et copolymères en dispersion.



Description

Teais Siloxanes est une peinture à l'eau à base de résines de siloxane, de grande capacité hydrofuge, haute adhérence et très transpirable. S'utilise sur surfaces de mortier ou béton. Les surfaces à protéger avec Teais Siloxano ne doivent pas être peintes avec des peintures d'autres nature.

Application

Teais Siloxanes s'utilise pour le revêtement de façades et murs extérieurs, patios de lumière, façades de chaux, supports de peintures au ciment, surfaces verticales dans celles qui requièrent une bonne résistance à l'eau.

Modes d'application

- Homogénéiser bien le contenu de l'emballage
- Appliquer une première couche diluée avec un 10% en eau approx.
- Laisser sécher et appliquer une seconde couche sans diluer.
- La température adéquate pour l'application est de 5 à 35°C.
- ne s'applique pas en prévision de pluies.
- Ne s'applique pas par vents forts, sur surfaces très chaudes, et exposés au soleil.

Nettoyage

Les outils se nettoient avec une eau en abondance lorsque la peinture est fraîche.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Fiche technique

Temps de séchage 2 heures

Sec pour repeindre 24 heures

Densité 1,48 kg/lt

Composition copolymères et siloxanes

Performance

4 a 5 m²/lt en deux couches

Stockage

1 an dans ses emballages originaux protégés de l'intempérie et conservés en lieu frais et secs.

Sécurité

Informations supplémentaires:

EUH208: EUH208: Contient . Peut produire une réaction allergique.

EUH210: EUH210: Fiche de données de sécurité disponible sur demande.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

