TEAIS SILOXANO, Peinture imperméable à base de siloxanes et copolymères en dispersion.



Descrição

Teais Siloxanes est une peinture à l'eau à base de résines de siloxane, de grande capacité hydrofuge, haute adhérence et très transpirable. S'utilise sur superficies de mortier ou béton. Les superficies à protéger avec Teais Siloxano ne doivent pas être peintes avec des peintures d'autres nature.

Application

Teais Siloxanes s'utilise pour le revêtemetn de façades et murs extérieurs, patios de lumière, façades de chaux, supports de peintures au ciment, superficies verticales dans celles qui requièrent une bonne résistance à l'eau.

Modes d'application

Homogénéiser bien le contenu de l'emballage
- Appliquer une première couche dilué avec un 10% en eau approx.
- Laisser sécher et appliquer une seconde couche sans diluer.
- La température adéquate pour l'application est de 5 à 35ºC.
- ne s'applique pas en prévision de pluies.
- Ne s'appliquer pas par vents forts, sur superficies très chaudes, et exposés au soleil.

Nettoyage

Les outils se nettoient avec une eau en abondance lorsque la peinture est fraîche.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Fiche technique

Temps de séchage2 heures

Recouvert24 heures

Densité1,48 kg/lt

Compositioncopolymères et siloxanes

Performance

4 a 5 m2/lt en deux couches

Stockage

1 an dans ses emballages originaux protégés de l'intempérie et conservés en lieu frais et secs.

Sécurité

Informations supplémentaires:

EUH208: EUH208:Contient . Peut produire une réaction allergique.

EUH210: EUH210:Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: