



Descripción

Aggrafes d'acier ondulé AEH-400 de 200 mm de longueur, protégés électrolytiquement pour éviter la corrosion, par blocage de fissures et ancrages, etc. Fournis par unités.

Application

Utilisé pour bloquer les fissures sur les murs et les façades. Pour joindre les pièces en pierre, béton, etc. Pour le recouvrement entre les sections, les ancrages etc.

Modes d'application

GRAPAIS est utilisé comme toute structure renforcée métallique pour cet usage, en présentant l'avantage de ne pas souffrir l'oxydation.

Utilisé comme solution complémentaire des systèmes les plus habituelles en ce qui concerne la restauration et le renforcement, lorsqu'il est nécessaire d'utiliser des crampons, unir ou monter entre des pièces.

-Répond aux limites des diamètres de flexion prescrits par UNE 36068/88, 36088 / I / 88 et 36097 / I / 81

Nettoyage

Non applicable

Fiche technique

Composition Acier galvanisé AEH 400N

Performance

Selon utilisation

Stockage

Dans son emballage d'origine intact, le produit se conserve à durée indéterminée, protégé de la pluie et des contaminations.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

