ADLOIS F, ADESIVO ESPECIAL PARA PEDRA E CERÂMICA



Descrição

Produto bicomponente, em pó e líquido, que uma vez amassados, formam um adesivo que pela sua aderência, resistência mecánica e higroscopicidade, torna-se ideal para a colocação de revestimentos em pedra ou cerâmica de grandes dimensões sobre superfícies verticais ou horizontais.

Aplicação

Como adesivo para a colocação de peças de pedra ou cerâmica de grandes dimensões, inclusive sobre outro revestimento cerâmico ou pedra.

Modos de aplicação

Amassar nas proporções de 25 kgs de ADLOIS S com 5 lts de ADLOIS L até conseguir uma consistência pastosa.
- Efectuar a mistura manual ou mecanicamente com miaturadora de baixas rotações (400 - 500 rpm)
Aplicar com talocha de pentes, com espessuras de 2 a 5 mm. Sobre o suporte a revestir em panos que não superem a superfície que se consiga aplicar em 10 minutos, no verão ou com tempo caluroso ou ventoso e de 20 minutos com temperaturas moderadas.
Pode-se aplicar com doble encolado, caso a dimensão das peças assim o aconselhem.

Ferramentas de limpeza

Com abundante água limpa com o produto ainda fresco. Uma vez seco, só por meios mecânicos.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Ficha técnica

Absorção de Água 26 +/- 2% (ADLOIS L)

Densidade do Pó 1,200 +/- 0,05 g/cc

Densidade Aparente 1,750 ± 0,05 g/cc.

Densidade de Cura 1,8 ± 0,05 g/cc.

Adesão > 1,0 N/mm2

Atuação

3 kg/m2 em camada de 2 mm.

Armazenamento

2 anos, nas suas embalagens originais, bem fechados em local seco e arejado, protegidos da intempêrie.
2 anos, nas suas embalagens originais, bem fechados e em ambiênte seco e arejado, protegidos da intempêrie.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: