

CECOIS, ADESIVO PARA COLAR AZULEJOS, PLAQUETAS E PEÇAS CERÂMICAS EM GERAL



Descripción

Cimento-cola, que amassado com água, se utiliza para colocar peças cerâmicas enm exteriores ou interiores

Aplicação

Utiliza-se na colocação de azulejos, plaquetas, grés cerâmico, mármore, peças de ervinel, etc em cozinhas, casas de banho, laboratórios, hospitais, etc; tanto en interiores como exteriores. **MOGOS de aplicação**

Amassar com áqua na proporção recomendada até consequir uma consistência pastossa.

- Amassar manual ou mecanicamente com misturadora eléctrica de baixas rotações.
- A relação de mistura é de 7 a 7,5 lts. De água por saco de CECOIS.

Extender sobre o suporte com talocha de pentes, aplicando a quantidade que possa ser revestida em 30 minutos aproximadamente (varía em função da temperatura).

- Colocar as peças, presionando-as até conseguir que todo o adesivo ocupe a superfície da peça uniformemente.

Humedecer ligeiramente os suportes muito absorventes ou muito quentes.

- Na colocação de peças cerâmicas no exterior há que prever juntas adequadas a dilatação das mesmas.





Ferramentas de limpeza

Com abundante água limpa, com o material ainda fresco.

Ficha técnica

Densidade em pó1,200 \pm 0,05 g/cc.

Densidade em massa $1,850 \pm 0,05 \text{ g/cc}$

Densidade curado1,650 ±0,05 g/cc

Absorção de água25 ± 3%

Aderência > 0,5 N/mm2

Côr/esCinza e branco

Atuação

3,0 kg por m2 para un espessor de 2 mm.

Armazenamento

2 anos, nas suas embalagens originais, bem fechados, sem expor a temperaturas extremas, protegidos da intempérie e em locais secos e arejados.

Segurança





Indicações de perigo:

H315: Provoca irritação cutânea.

H317: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

H318: Provoca lesões oculares graves.





Declaração de precaução:

P261: Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê¬ la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P321: Tratamento específico (ver ? no presente rótulo).

P405: Armazenar em local fechado à chave.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais

Informações adicionais:

EUH208: EUH208: Contém . Pode provocar uma reacção alérgica.



