



Descrição

Produto em pó que amassado com água (na proporção de 7 lts. Por cada 25 kgs.) forma uma pasta para colocar tijolos de vidro. De cor branca

Aplicação

Utiliza-se na colocação de tijolo de vidro, formando uma união sólida, flexível, impermeável e resistente as mudanças de temperatura. Pode ser usado em interiores ou exteriores. Em grandes superfícies, recomenda-se utilizar armadura sintética (ARMASIN)

Modos de aplicação

Amassar o MORVI com água, na proporção de 7 lts de água por saco de 25 kgs de MORVI.

- Fazer a mistura manualmente ou com misturadora eléctrica de baixas rotações (300 - 500 rpm).
- Deixar repousar 5 minutos antes de usar.

Usar o produto como se de uma argamassa tradicional se trata-se, alisando as juntas com esponja húmida ou colher de juntas.

- Uma vez seco o conjunto (o MORVI possui uma secagem rápida) limpar os blocos e juntas com esponja húmida.

Ferramentas de limpeza

Com abundante água limpa, com o material fresco e por meios mecânicos uma vez endurecido.

Ficha técnica

Densidade em pó $1,275 \pm 0,05$ g/cc

Densidade em massa $1,850 \pm 0,05$ g/cc

Côr/esbranco

Aderência > 1 N/mm²

Atuação

15 Kg/m² com tijolos de 20x20x8 e junta de 1 cm.

Armazenamento

2 anos, nos seus vasilhames originais, bem fechados e protegidos da intempérie e das temperaturas extremas, em locais secos e arejados.

Segurança



Indicações de perigo:

H315: Provoca irritação cutânea.

H317: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

H318: Provoca lesões oculares graves.

H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias.

Declaração de precaução:

P261: Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.



P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P321: Tratamento específico (ver ? no presente rótulo).

P405: Armazenar em local fechado à chave.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais

Informações adicionais:

EUH208: Contém . Pode provocar uma reacção alérgica.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

