



Descripción

Ponte de união para argamassas sobre superfícies metálicas, tintas, outras argamassas de cimento ou cal, etc. Pela sua especial formulação, não produz corrosão de metais ferrosos.

Aplicação

Modos de aplicação

O produto apresenta-se pronto a usar e não deve de ser diluído.

- Homogeneizar bem o conteúdo do vasilhame antes de usar.
- Aplicar o produto, em camada uniforme, com trincha ou rolo, em camada fina.

O produto aplicado fica esbranquiçado quando está ainda fresco, tonando-se translúcido ao secar, e só então está pronto a receber a argamassa. O produto seco apresenta uma textura peganhenta e a argamassa há de ser aplicada antes de que o produto perca esa característica (en função da poluição de pó do ambiente, aproximadamente 30 días)

Não aplicar o produto com temperaturas no suporte inferiores a 5°C nem superiores a 40°C.

Ficha técnica

Aspetolíquido

Côr/esbranco

Densidade 1,02 kgs/lt

Conteúdo em sólidos

Aderência

Aderência

Atuação

De 4 a 5 m²/lt.

Armazenamento

Segurança

Informações adicionais:

EUH208: EUH208:Contém . Pode provocar uma reacção alérgica.

EUH210: EUH210:Ficha de segurança fornecida a pedido.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

