UNIRRES-NC UNIVERSAL,



Description

Ponte de união para argamassas sobre superfícies metálicas, tintas, outras argamasas de cimento ou cal, etc. Pela sua especial formulação, não produz corrosão de metais ferrosos.

Aplicação

Modos de aplicação

O produto apresenta-se pronto a usar e não deve de ser diluído.
- Homogeneizar bem o conteúdo do vasilhame antes de usar.
- Aplicar o produto, em camada uniforme, com trincha ou rolo, em camada fina.

O produto aplicado fica esbraquizado quando está ainda fresco, tonando-se translúcido ao secar, e só então está pronto a receber a argamassa. O produto seco apresenta uma textura peganhenta e a argamassa há de ser aplicada antes de que o pruduto perca esa característica (en função da poluição de pó do ambiente, aproximadamente 30 días)

Não aplicar o produto com temperaturas no suporte inferiores a 5ºC nem superiores a 40ºC.

Ficha técnica

Aparência líquido

Cor(es) branco

Densidade 1,02 kgs/lt

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Teor de Sólidos

Adesão

Adesão

Atuação

De 4 a 5 m2/lt.

Armazenamento

Segurança

Informações adicionais:

EUH208: EUH208:Contém . Pode provocar uma reacção alérgica.

EUH210: EUH210:Ficha de segurança fornecida a pedido.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: