



PEGANEL,



Description

Argamassa adesiva para a colocação de painéis de lã de rocha, lã de vidro e outras lãs minerais. Possui propriedades impermeáveis, transpiráveis e, junto com os painéis de isolamento, forma um conjunto incombustível. Aplica-se sobre suportes de alvenaria de tijolo, reboco de cimento, bloco de cimento, betão, etc; como revestimento e adesivo. Cor: cinza.

Aplicação

Modos de aplicação

Amassar com água manualmente ou com misturadora de baixas rotações (300-500 rpm), na proporção de 5,5 lts de água por saco de 25 lts de PEGANEL.

- Deixar repousar 5 minutos e aplicar à talocha ou com máquina de projectar rebocos, sobre o suporte, em camadas de 3 a 6 mm de espessura.
- Em suportes muito irregulares, é conveniente aplicar uma camada de PEGANEL, previamente, para regularizar.
- A seguir, colocar os painéis de lã, exercendo pressão de maneira uniforme.
- Não estender mais argamassa da que possa ser revestida em 30 minutos, para não exceder o tempo aberto da capacidade adesiva do PEGANEL.

Ficha técnica

Densidade em pó 1,215 kg/lt

Densidade curado 1,480 kg/lt



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Absorção de água 21 % aprox

Resistência à compressão 90 a 100 kg/cm²

Aderência > 0,5 N/mm²

Tiempo aberto máx 30 minutos (20°C, 65% HR)

Côr/esCinza

Atuação

6 a 8 kgs/m²

Armazenamento

Segurança



Indicações de perigo:

H315: Provoca irritação cutânea.

H317: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

H318: Provoca lesões oculares graves.

H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias.