



COLTE, ADESIVO COM COR PARA A COLOCAÇÃO DE TELHAS E REMATES DE TELHADOS



Descripción

Adesivo coloreado, as côres mais comuns da telha cerâmica, para a sua colocação e remate em telhados, com comportamento dinámico acorde ao da telha e do suporte.

Aplicação

Utiliza-se para colar telhas cerâmicas a suportes de cimento, fibrocimento, OSB, etc; assim como realizar os remates de cumieiras, beirados, etc.

Modos de aplicação

- Amassar com água até formar uma pasta homogênea na proporção de 5 lts por saco de 25 kgs.
 - A amassadura pode ser feita de forma manual ou com batedeira eléctrica de baixas rotações (300 - 500 rpm).
 - Deixar repousar uns minutos antes de aplicar.
- Colocar o adesivo na peça e presiona-la até que fique, embebida de produto, na posição desejada.
- Nos remates, usar o produto como uma argamassa tradicional

Ferramentas de limpeza

Com água limpa, com o produto ainda fresco.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Ficha técnica

Absorção de água 18 a 20%

Aderência > 0,5 N/mm²

Densidade curado 1,7 kg/lt

Côr/es Creme, castanho, vermelho telha

Atuação

3 a 4 m² por saco de 25 kgs.

Armazenamento

2 anos nos seus vasilhames originais, bem fechados e protegidos da intempérie e das temperaturas extremas.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

