



# COLTE, ADESIVO COM COR PARA A COLOCAÇÃO DE TELHAS E REMATES DE TELHADOS



## Descripción

Adesivo coloreado, as côres mais comuns da telha cerâmica, para a sua colocação e remate em telhados, com comportamento dinámico acorde ao da telha e do suporte.

## Aplicação

Utiliza-se para colar telhas cerâmicas a suportes de cimento, fibrocimento, OSB, etc; assim como realizar os remates de cumieiras, beirados, etc.

### Modos de aplicação

- Amassar com água até formar uma pasta homogênea na proporção de 5 lts por saco de 25 kgs.
  - A amassadura pode ser feita de forma manual ou com batedeira eléctrica de baixas rotações (300 - 500 rpm).
  - Deixar repousar uns minutos antes de aplicar.
- Colocar o adesivo na peça e presiona-la até que fique, embebida de produto, na posição desejada.
- Nos remates, usar o produto como uma argamassa tradicional

## Ferramentas de limpeza

Com água limpa, com o produto ainda fresco.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:



# Ficha técnica

---

Absorção de água 18 a 20%

Aderência > 0,5 N/mm<sup>2</sup>

Densidade curado 1,7 kg/lt

Côr/es Creme, castanho, vermelho telha

## Atuação

---

3 a 4 m<sup>2</sup> por saco de 25 kgs.

## Armazenamento

---

2 anos nos seus vasilhames originais, bem fechados e protegidos da intempérie e das temperaturas extremas.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email.: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:

