COLTE, ADESIVO COM COR PARA A COLOCAÇÃO DE TELHAS E REMATES DE TELHADOS



Description

Adesivo coloreado, as côres mais comuns da telha cerâmica, para a sua colocação e remate em telhados, com comportamento dinámico acorde ao da telha e do suporte.

Aplicação

Utiliza-se para colar telhas cerâmicas a suportes de cimento, fibrocimento, OSB, etc; assím como realizar os remates de cumieiras, beirados, etc.

Modos de aplicação

Amassar com água até formar uma pasta homogênea na proporção de 5 lts por saco de 25 kgs.
- A amassadura pode ser feita de forma manual ou com batedeira eléctrica de baixas rotações (300 - 500 rpm).
- Deixar repousar uns minutos antes de aplicar.

Colocar o adesivo na peça e presiona-la até que fique, embebida de produto, na posição desejada.
- Nos remates, usar o produto como uma argamassa tradicional

Ferramentas de limpeza

Com água limpa, com o produto ainda fresco.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Ficha técnica

Absorção de Água18 a 20%

Adesão> 0,5 N/mm2

Densidade de Cura1,7 kg/lt

Cor(es)Creme, castanho, vermelho telha

Atuação

3 a 4 m2 por saco de 25 kgs.

Armazenamento

2 anos nos seus vasilhames originais, bem fechados e protegidos da intempÉrie e das temperaturas extremas.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: