

# COLTE, ADESIVO COM COR PARA A COLOCAÇÃO DE TELHAS E REMATES DE TELHADOS



## **Description**

Adesivo coloreado, as côres mais comuns da telha cerâmica, para a sua colocação e remate em telhados, com comportamento dinámico acorde ao da telha e do suporte.

## **Aplicação**

Utiliza-se para colar telhas cerâmicas a suportes de cimento, fibrocimento, OSB, etc; assím como realizar os remates de cumieiras, beirados, etc. **MOGOS GE APLICAÇÃO** 

Amassar com água até formar uma pasta homogênea na proporção de 5 lts por saco de 25 kgs.

- A amassadura pode ser feita de forma manual ou com batedeira eléctrica de baixas rotações (300 500 rpm).
- Deixar repousar uns minutos antes de aplicar.

Colocar o adesivo na peça e presiona-la até que fique, embebida de produto, na posição desejada.

- Nos remates, usar o produto como uma argamassa tradicional

### Ferramentas de limpeza

Com água limpa, com o produto ainda fresco.





## Ficha técnica

Absorção de água18 a 20%

Aderência > 0,5 N/mm2

Densidade curado1,7 kg/lt

Côr/esCreme, castanho, vermelho telha

#### **Atuação**

3 a 4 m2 por saco de 25 kgs.

#### **Armazenamento**

2 anos nos seus vasilhames originais, bem fechados e protegidos da intempÉrie e das temperaturas extremas.



