



CECOIS EPOFLEX,



Descripción

Adesivo especial de consistência tixotrópica e flexível à base de resinas epóxi. Ideal para colagens sobre suportes não absorventes ou de difícil aderência, de diversos tipos de revestimentos; tanto em interior como no exterior.

Aplicação

Modos de aplicação

Homogeneizar cada componente por separado e misturá-los entre si, manualmente ou com misturadora elétrica de baixas rotações (300 - 500 rpm).

- Não misturar quantidades superiores às que possam ser usadas em 15 minutos a temperaturas de 20°C. Aplicar sobre o suporte com talocha ou espátula de pentes triangulares, de forma homogênea.

- Não estender mais superfície da que possa ser revestida em 15 minutos a temperaturas de 20°C.

- Colocar as peças, pressionando-as para assegurar que o adesivo impregna a totalidade da peça.

Não aplicar com temperaturas inferiores a 10°C nem superiores a 25°C, nem humidades superiores aos 75 HR.

- Para peças de grande dimensão (mais de 40x40), aplicar com colagem dupla, para garantir que o produto impregna a totalidade da peça.

Ficha técnica

Aderência > 2 N/mm²



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Resistência à compressão > 70 N/mm²

Resistência à flexão > 50 N/mm²

Côr/es Creme

Aspeto Pastoso

Composição Resinas epóxi e cargas seleccionadas.

Temperatura de trabalho + 10°C a + 25°C

Atuação

2 a 2,5 kgs/m²

Armazenamento



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

