LASTOIS BOND,

Descripción

Mastique monocomponete, espatulável, elástica e impermeável à base de poliuretano. Para colagens impermeáveis e elásticas de peças cerâmicas em varandas e terraços, cozinhas, casas de banho, etc. Ë indicado, assím mesmo para a colagem elástica de tacos de parquet, soalhos de madeira e similares.

Aplicação

Modos de aplicação

Para a colagem, espalhar o adesivo com espátula ou talocha de pentes finos e ir colocando as peças à seguir. Eliminar o produto sobrante ao comprimir as peças, ainda em fresco.
- Para a colagem impermeável, aplicar uma camada contínua sobre o suporte e, uma vez seca (12 a 14 horas), proceder segundo o esquema anterior.
A temperatura de aplicação estará comprendida entre 10 a 35ºC.

Ficha técnica

ComposiçãoPolímero MS

Alongamento até a rotura400% (DIN 53 504)

Formación de piel45 - 60 minutos a 20ºC

Dureza Shore A30-35

Temperatura de trabalho- 40 a + 80 ºC

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Tiempo de habilitação ao trânsito24 horas

Atuação

1,0 a 2,5 kgs/m2 em função do tipo de colagem.

Armazenamento

Segurança

Informações adicionais:

EUH208: Contém . Pode provocar uma reacção alérgica.

EUH210: Ficha de segurança fornecida a pedido.