



LASTOIS BOND,

Descripción

Mastique monocomponente, espatulável, elástica e impermeável à base de poliuretano. Para colagens impermeáveis e elásticas de peças cerâmicas em varandas e terraços, cozinhas, casas de banho, etc. É indicado, assim mesmo para a colagem elástica de tacos de parquet, soalhos de madeira e similares.



Aplicação

Modos de aplicação

Para a colagem, espalhar o adesivo com espátula ou talocha de pentes finos e ir colocando as peças à seguir. Eliminar o produto sobranete ao comprimir as peças, ainda em fresco.

- Para a colagem impermeável, aplicar uma camada contínua sobre o suporte e, uma vez seca (12 a 14 horas), proceder segundo o esquema anterior.

A temperatura de aplicação estará compreendida entre 10 a 35°C.

Ficha técnica

Composição Polímero MS

Alongamento até a rotura 400% (DIN 53 504)

Formación de piel 45 - 60 minutos a 20°C

Dureza Shore A 30-35

Temperatura de trabalho - 40 a + 80 °C



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Tiempo de habilitação ao trânsito 24 horas

Atuação

1,0 a 2,5 kgs/m² em função do tipo de colagem.

Armazenamento

Segurança

Informações adicionais:

EUH208: Contém . Pode provocar uma reacção alérgica.

EUH210: Ficha de segurança fornecida a pedido.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

