



CONTACTIS AQUA, REVESTIMIENTO SINTÉTICO DE IMITACIÓN À PEDRA DE GRANITO



Descripción

Adesivo de contacto vía água, para colagens sobre diversos tipos de suportes, absorventes ou não; de materiais ligeiros. Aplica-se à trincha, rolo, espátula de pentes finos, nas duas superfícies a colar e deixa-se desaparecer o aspecto esbranquiçado, mantendo a pegajosidade, para efectuar a colagem.

Aplicação

Na decoração de fachadas para aplicação sobre rebocos na ornamentação em volta da caixilharia, socos, beirados, entradas de edifícios, halls de elevadores, peças ornamentais, etc.

Modos de aplicação

- Homogeneizar o conteúdo do vasilhame.
- Aplicar com trincha, espátula de pentes finos, rolo, etc; sobre a superfície de colocação.
- O produto fresco, apresenta uma cor esbranquiçada, que se torna translúcido após algumas horas; momento no qual se colocam as peças a colar, pressionando bem as mesmas para assegurar o contacto na totalidade da superfície.

Ferramentas de limpeza

Com abundante água limpa.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Ficha técnica

Côr/es Branco, em fresco; translúcido em seco.

Aderência > 1 N/mm²

Densidade 1 kg/lt

Seco totalmente 6 horas a 20°C

Atuação

1 lt/m², em função da absorção do suporte.

Armazenamento

1 ano, nas suas embalagens bem fechadas, armazenadas em local seco e fresco

Segurança

Informações adicionais:

EUH208: Contém . Pode provocar uma reacção alérgica.

EUH210: Ficha de segurança fornecida a pedido.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Tel.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

