AGLUTAIS 30-50 RÃ• PIDO,



Description

Emulsão tixotrópica de resinas sintéticas que, usada em susbstituição da água, na amassadura de argamassas e betões, confere as mesmas uma clara melhoria das suas propriedades físicas e químicas. Acelera o processo de cura, evita a fissuração e a formação de pó, é anticorrosiva e é estavel em ambientes húmidos. Juntar aos poucos até conseguir a consistência desejada.
Rendimento em argamassas; 26 lts por cada 100 kgs de cimento ou argamassa seca.

Aplicação

Modos de aplicação

Ficha técnica

Densidade

Cor(es)

Atuação

26 lts por cada 100 kgs de argamassa seca.

Armazenamento

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Segurança

Informações adicionais:

EUH208: EUH208: Contém mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-ona [N. CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazole-3-ona [N. CE 220-239-6] (3:1). Pode provocar uma reacção alérgica.

EUH210: EUH210: Ficha de segurança fornecida a pedido.