FLUIS, ADITIVO FLUIDIFICANTE E REDUCTOR DE ÁGUA PARA ARGAMASSAS E BETÕES

Description

Aditivo fluidificante para argamassas e betões, que juntado à água da amassadura melhora substancialmente a trabalhabilidade e fluidez dos mesmos, com redução ao mesmo tempo da relação água cimento. Imprescindível em betonagens bombadas a grandes distâncias, a alturas ou profundidades elevadas e em betonagens com armaduras muito densas.

Aplicação

Utiliza-se para melhorar a fluidez e a trabalhabilidade dos betões en enchimentos com moldes estreitos, altos e con alta densidade das armaduras, facilitanto o enchimento e a coesão e uniformidade do betão. Manter a adequada trabalhabilidade reduzindo a proporção água/cimento. Melhorar a resistência mecánica de betões em fases iniais de cura assím como a impermeabilidade, a resistência aos cloretos e a carbonatação. Ao melhorar a compacidade, consegue-se betões con melhor aspecto estético. Nas argamassas de enchimento de chãos radiantes, aumenta a sua densidade e melhora a conductividade térmica.

Modos de aplicação

Homogeneizar ben o conteúdo do vasilhame antes de usar.
- O FLUIS apresenta-se pronto a usar, juntando-se a água da amssadura na proporção de 0,5 a 3% do peso do cimento.
- Quando usado como redutor da relação água/cimento, é conveniente incorporar o produto a meio da amassadura.

O FLUIS não deve de ser incorporado aos inertes em seco, pois a sua dispersão na massa não fica assegurada.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

- A sua utilização permite um melhor proveito do efeito ligante do cimento, ao favorecer a sua completa hidratação, de ahí o aumento das resistências.
Não é compatível com os aditivos aceleradores da pressa nem com cimentos de pressa rápida.

Ferramentas de limpeza

Com abundante água limpa.

Ficha técnica

Densidade1,10 kgs/lt +/- 0,1

AspetoLíquido transparente.

Atuação

De 0,125 a 0,750 lts por 50 kgs de cimento.

Armazenamento

3 anos, nas suas embalagens originais, bem fechadas e guardadas em lovcal seco e arejado, protegidas da intempérie e das temperaturas extremas.

Segurança

Informações adicionais:

EUH208: EUH208:Contém mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-ona [N. CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazole-3-ona [N. CE 220-239-6] (3:1). Pode provocar uma reacção alérgica.

EUH210: EUH210:Ficha de segurança fornecida a pedido.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: