

## IAIS, LIQUIDO PLASTIFICANTE E IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSAS E BETÕES



## **Description**

Aditivo líquido, repelente da água e melhorador da trabalhabilidade de argamassas e betões

# **Aplicação**

Melhora com eficácia, a impermeabilidade e a trabalhabilidade de argamassas e betões em qualquer tipo de uso. **MOGOS de aplicação** 

Juntar à água da amassadura, na proporção de 1 kg por cada 400 kgs de cimento em argamassas e betões, ou 1 lt por cada 200 kgs de cimento na construção de peças préfabricadas de cimento.

- É aconselhável usar argamassas e betões ricos em cimento, com inertes de qualidade limpos, com granulometria entre 0 e 2 mm e curvas granulométricas contínuas.

#### Ferramentas de limpeza

Com abundante água limpa

## Ficha técnica





Côr/esBranco

Densidade1 Kg/L.± 0,10 g/cm3. a 20°C

Viscosidade60 ± 15 seg. a 20°C Copa Ford 4mm.

PH13 ± 1

### **Atuação**

1 lt c/400 kgs de cimento e 1 lt c/200 kgs em pref

#### Armazenamento

Durante 1 ano, nas suas embalagens originais, bem fechadas, em local seco e fresco a temperaturas superiores a 0°C. A temperaturas inferiores, o produto cristaliza, sem possibilidade de recuperação.



