



IAIS, LIQUIDO PLASTIFICANTE E IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSAS E BETÕES



Descrição

Aditivo líquido, repelente da água e melhorador da trabalhabilidade de argamassas e betões

Aplicação

Melhora com eficácia, a impermeabilidade e a trabalhabilidade de argamassas e betões em qualquer tipo de uso.

Modos de aplicação

Juntar à água da amassadura, na proporção de 1 kg por cada 400 kgs de cimento em argamassas e betões, ou 1 lt por cada 200 kgs de cimento na construção de peças préfabricadas de cimento.

- É aconselhável usar argamassas e betões ricos em cimento, com inertes de qualidade limpos, com granulometria entre 0 e 2 mm e curvas granulométricas contínuas.

Ferramentas de limpeza

Com abundante água limpa

Ficha técnica



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Côr/esBranco

Densidade 1 Kg/L. \pm 0,10 g/cm³. a 20°C

Viscosidade 60 \pm 15 seg. a 20°C Copa Ford 4mm.

PH 13 \pm 1

Atuação

1 lt c/400 kgs de cimento e 1 lt c/200 kgs em pref

Armazenamento

Durante 1 ano, nas suas embalagens originais, bem fechadas, em local seco e fresco a temperaturas superiores a 0°C. A temperaturas inferiores, o produto cristaliza, sem possibilidade de recuperação.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

