TEAIS RAPI-COL,

Descripción

Aditivo activador energético para acelerar a pressa dos cimentos cola. Ideal para trabalhos que requeiram uma rápida posta em serviço ou trabalhos de revestimento a baixas temperaturas. Juntar a água da amassadura. Pode ser usado em qualquer tipo de cimento cola con ligantes cimentosos.

Aplicação

Modos de aplicação

Homogeneizar o conteúdo da embalagem e juntar à água da amassadura do cimento cola em doses de 20 a 50% do peso da água em função das necessidades (usar doses mais altas cuanto mais baixa seja a temperatura ou mais rápida posta em serviço se requeira.

- Não misturar mais produto do que possa ser usado em 10 minutos, aproximadamente
- Não aplicar em panos de mais de 1 m2 para assegurar a correcta colagem das peças.
- Transitável de 4 a 8 horas, em função da temperatura e doseamento.
- Abertura ao trânsito em 12 horas.

Ficha técnica

Aspetolíquido translúcido

Densidade1,12 kg/lt + - 0,1

Valor P.H.9

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Atuação

Substitui a água da amassadura ou 1:1 em água.

Armazenamento

Segurança

Informações adicionais:

EUH210: Ficha de segurança fornecida a pedido.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: