



## Descripción

Veu formado por fios de fibra de vidro cortados e unidos entre si por um ligante. Ideal para reforço de membranas plásticas ou sintéticas em sistemas de impermeabilização contínua. Muito deformável e adaptável aos contornos das superfícies de aplicação, é fácil de manipular e impregna-se rapidamente, aportando excelentes propriedades de resistência e reparto das tensões ao sistema.

## Aplicação

O FIBRAIS 150 é uma armadura concebida para melhorar as propriedades mecânicas de revestimentos e impermeabilizações com base em resinas de poliéster, resinas elastómeras e outras, nomeadamente quando é necessário garantir estabilidade dimensional e em pontos singulares. **Modos de aplicação**

Adapta-se facilmente a formas complexas.

- Impregna-se rapidamente e sem dificuldade, facilitado pelo cumprimento dos fios e pela solubilidade do ligante com a resina, eliminando de inmediato as bolhas de ar.

## Ferramentas de limpeza

Com abundante água limpa.

## Ficha técnica

Densidade 150 grs/m<sup>2</sup>

Humidade > 0,2%

Côr/esbranco translúcido

Resistência à tracção 120 N/150 mm.

Composição fibra de vidro

## Atuação

1,05 m<sup>2</sup> por m<sup>2</sup>

## Armazenamento

Nos seus rolos originais, bem embalados, conservados a temperaturas entre 15 e 25º C e 65% HR, podem ser conservados indefinidamente.