

FIBRAIS 150, FIBRA DE VIDRO PARA O REFORÇO DE IMPERMEABILIZAÇÕES E REVESTIMENTOS DE POLIESTER



Description

Veu formado por fios de fibra de vidro cortados e unidos entre sí por um ligante. Ideal para reforço de membranas plásticas ou sintéticas em sistemas de impermeabilização contínua. Muito deformável e adaptável aos contornos das superfícies de aplicação, é fácil de manipular e impregna-se rápidamente, aportando excelentes propriedades de resistência e reparto das tensões ao sistema.

Aplicação

O FIBRAIS 150 é uma armadura concebida para melhorar as propriedades mecânicas de revestimentos e impermeabilizações com base em resinas de poliester, resinas elastómeras e outras, nomeadamente quando é necessário garantir estabilidade dimensional e em pontos singulares. **MODOS DE APLICAÇÃO**

Adapta-se facilmente a formas complexas.

- Impregna-se rapidamente e sem dificuldade, facilitado pelo cumprimeto dos fios e pela solubilidade do ligante com a resina, eliminando de inmediato as bolhas de ar.

Ferramentas de limpeza

Com abundante água limpa.

Ficha técnica





Densidade150 grs/m2

Humidade> 0,2%

Côr/esbranco translúcido

Resistência à tracção120 N/150 mm.

Composiçãofibra de vidro

Atuação

1,05 m2 por m2

Armazenamento

Nos seus rolos originais, bem embalados, conservados a temperaturas entre 15 e 25° C e 65% HR, podem ser conservados indefinidamente.



