TEJIAIS 5-160, TECIDO DE FIBRA DE VIDRO PARA REFORÇOS

Descripción

Tecido mineral com proteço anti-alcalina, para reforço de argamassas em diversas aplicações. Quando aplicado sobre fissuras ou em pontos críticos sujeitos a tenssões, usar armadura dupla. Colocar sempre embebida na argamassa, no centro da camada da mesma. De côr branca.

Aplicação

Como reforço de argamassas nas transições entre diferentes materiais do suporte, para minimizar a fissuração por retração, para reforço de rebocos delgados de reabilitação de fachadas, como reforço de impermeabilizações ou revestimentos cimentosos ou plásticos ou calcários, etc.

Modos de aplicação

Coloca-se no centro do revestimento a reforçar (argamassa, barramento, membrana, etc), incorporando-o com a ferramenta que se use para aplicar o revestimento.
- Montar as láminas de TEJIAIS, 5 cm nas sobreposições.
Nas zonas fissuradas ou com tendência a fissurar, é aconselhável efectuar um reforço duplo.

Ferramentas de limpeza

Não se aplica

Ficha técnica

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Peso150 grs/m2

Resistência à tracção> 1500 N/5 cm

Côr/esbranco

Largura

Atuação

1,05 m2 por m2.

Armazenamento

Nos seus rolos originais, bem embalados e fechados, protegidos da intempérie e de temperaturas extremas, podem-se conservar indefinidamente.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: