



## Descrição

Tecido mineral com proteção anti-alkalina, para reforço de argamassas em diversas aplicações. Quando aplicado sobre fissuras ou em pontos críticos sujeitos a tensões, usar armadura dupla. Colocar sempre embebida na argamassa, no centro da camada da mesma. De cor branca.

## Aplicação

Como reforço de argamassas nas transições entre diferentes materiais do suporte, para minimizar a fissuração por retração, para reforço de rebocos delgados de reabilitação de fachadas, como reforço de impermeabilizações ou revestimentos cimentosos ou plásticos ou calcários, etc.

### aplicação

### Modos de

Coloca-se no centro do revestimento a reforçar (argamassa, barramento, membrana, etc), incorporando-o com a ferramenta que se use para aplicar o revestimento.

- Montar as lâminas de TEJIAIS, 5 cm nas sobreposições.

Nas zonas fissuradas ou com tendência a fissurar, é aconselhável efectuar um reforço duplo.

## Ferramentas de limpeza

Não se aplica

## Ficha técnica

Peso 150 grs/m<sup>2</sup>

Resistência à tracção > 1500 N/5 cm

Côr/esbranço

Largura

## Atuação

---

1,05 m<sup>2</sup> por m<sup>2</sup>.

## Armazenamento

---

Nos seus rolos originais, bem embalados e fechados, protegidos da intempérie e de temperaturas extremas, podem-se conservar indefinidamente.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:

